



BMW R 11 Serie 4

Motor	Produktionsbeginn	1933
	Produktionsende	1934
	Interne Bezeichnung	M 56 S 4
	Motorart	Viertakt, Zweizylinder-Boxer
	Bohrung	78 mm
	Hub	78 mm
	Hubraum	745 ccm
	Leistung	18 PS
	Leistung bei	3400 U/min
	Verdichtung	5,5 : 1
	Ventile	sv
	Gemischaufbereitung	1 Vergaser Sum CK 3/500 F I
	Motorschmierung	Druckumlaufschmierung
	Ölpumpe	Zahnradpumpe
Kraftübertragung	Kupplung	Zweischeiben, trocken
	Anzahl der Gänge	3
	Schaltung	Handschaltung / Tankkulisie
	Getriebeübersetzungen	2,83 / 1,55 / 1,08
	Übersetzung Hinterradantrieb	1 : 4,07 (mit Seitenwagen 1 : 4,75)
	Kegel-/Tellerrad	14 / 57 Zähne (mit Seitenwagen 12 / 57)
Elektrische Anlage	Lichtmaschine	Bosch Lichtmagnetzünder D 2 B L oder Magnetzünder FF2
	Zündung	Magnetzündung
Fahrwerk	Zündkerze	Bosch W 175 T 1
	Bezeichnung	F 66 S 4
	Rahmen	Doppelschleifen-Preßstahlrahmen
	Vorderradfederung	Blattfeder, 9 Blätter
	Hinterradfederung	starr
	Felgen	26 x 3,5 Sicherheitsfelgen
	Bereifung vorn	26 x 3,5 Niederdruck oder 26 x 3,25 Hochdruck
	Bereifung hinten	26 x 3,5 Niederdruck oder 26 x 3,25 Hochdruck
	Bremsen vorn	Trommelbremse Ø 200 mm
	Bremsen hinten	Kardanbremse, Breite 55 mm
Maße und Gewichte	Länge	2100 mm
	Breite	890 mm
	Höhe	940 mm
	Radstand	1380 mm
	Tankinhalt	14 l
	Leergewicht	162 kg
	Tragfähigkeit	210 kg
	Kraftstoffverbrauch	ca. 4 - 4,5 l / 100 km
	Ölverbrauch	ca. 1 - 2 l / 1000 km
	Höchstgeschwindigkeit	95 - 100 km/h
	Stückzahl	7.500 (Serie 1 - 5)
	Preis	1.630,- RM