

BMW R 25/3

BMW Group
Mobile Tradition



Freude am Fahren

Motor	Produktionsbeginn	1953
	Produktionsende	1956
	Interne Bezeichnung	224/4
	Motorart	Viertakt, Einzylinder stehend
	Bohrung	68 mm
	Hub	68 mm
	Hubraum	247 ccm
	Leistung	13 PS
	Leistung bei	5800 U/min
	Verdichtung	7 : 1
	Ventile	ohv
	Gemischaufbereitung	1 Bing 1 / 24 / 41 oder SAWE K 24 F
	Motorschmierung	Druckumlaufschmierung
Kraftübertragung	Ölpumpe	Zahnradpumpe
	Kupplung	Einscheiben, trocken
	Anzahl der Gänge	4
	Schaltung	Fußschaltung (+ Hilfshandhebel am Getriebelock)
	Getriebeübersetzungen	6,1 / 3,0 / 2,04 / 1,54
	Übersetzung Hinterradantrieb	4,16 : 1 (mit Seitenwagen 4,8 : 1)
Elektrische Anlage	Kegel-/Tellerrad	6 / 25 Zähne (mit Seitenwagen 5 / 24)
	Lichtmaschine	Noris ZLZ 60/6/1600 L
	Zündung	Batteriezündung
Fahrwerk	Zündkerze	Bosch W 240 T 1
	Bezeichnung	225/3
	Rahmen	Geschlossener Doppelstahlrohr-Rahmen verschweißt
	Vorderradfederung	Teleskopgabel
	Hinterradfederung	Teleskopfederung
	Felgen	Tiefbett 3 x 18
	Bereifung vorn	3,25 x 18
	Bereifung hinten	3,25 x 18
	Bremsen vorn	Trommelbremse Ø 160 mm, Vollnabe
	Bremsen hinten	Trommelbremse Ø 160 mm, Vollnabe
Maße und Gewichte	Länge	2065 mm
	Breite	760 mm
	Höhe	730 mm (Sattel)
	Radstand	1365 mm
	Bodenfreiheit	105 mm
	Tankinhalt	12 l
	Leergewicht	150 kg
	Zulässiges Gesamtgewicht	320 kg (mit Seitenwagen 450 kg)
	Fahr- / Auspuffgeräusch	82 / 84 phon
	Kraftstoffverbrauch	ca. 2,9 l / 100 km
	Ölverbrauch	ca. 0,7 l / 1000 km
	Höchstgeschwindigkeit	119 km/h (mit Seitenwagen 88 km/h)
	Stückzahl	47.700
	Preis	2.060,- DM