

# BMW R 75/5

BMW Group  
Mobile Tradition



Freude am Fahren

<b>Motor</b>	Produktionsbeginn	1969
	Produktionsende	1973
	Motorart	Viertakt, Zweizylinder-Boxermotor, luftgekühlt
	Bohrung	82 mm
	Hub	70,6 mm
	Hubraum	745 ccm
	Leistung	50 PS (36,8 KW)
	Leistung bei	6200 U/min
	Max. Drehmoment	60 Nm
	Max. Drehmoment bei	5000 U/min
	Verdichtung	9,0 : 1
	Ventile	je 2, hängend
	Ventilsteuerung	ohv, über Stößelstangen und Kipphebel
	Gemischaufbereitung	2 Gleichdruckvergaser Bing 64/32/4 - 3 oder 64/32/9 -10
<b>Kraftübertragung</b>	Motorschmierng	Nasssumpf
	Kupplung	Einscheiben, trocken, mit Membranfeder
	Anzahl der Gänge	4
	Schaltung	Klauenschaltung (Ratschenfußschaltung)
	Getriebeübersetzung	3,896 / 2,578 / 1,875 / 1,50 : 1
<b>Elektrische Anlage</b>	Hinterradübersetzung	1 : 3,2
	Kegel- / Tellerrad	10 / 32 Zähne
	Zündung	Batteriezündung
	Lichtmaschine	Bosch 12 V / 180 W
	Anlasser	Bosch 0,5 PS
<b>Fahrwerk</b>	Zündkerze	Bosch W 200 T 30 / Beru 200/14/3 A / Champion N 7 Y
	Rahmen	Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, angeschraubtes Heckteil
	Vorderradfederung	Teleskopgabel mit hydraulischen Stoßdämpfern
	Hinterradfederung	Langarmschwinge mit Federn
	Federweg vorn / hinten	208 / 125 mm
	Felgen vorn	1,85 B 19
	Felgen hinten	hinten 1,85 B 18 oder 2,15 B 18
	Bereifung vorn	3,25 S 19
	Bereifung hinten	4,00 S 18
	Bremsen vorn	Duplex-Trommelbremse Ø 200 mm
<b>Maße und Gewichte</b>	Bremsen hinten	Simplex-Trommelbremse Ø 200 mm
	Länge	2100 mm (ab 1973: Länge 2150 mm)
	Breite	852 mm
	Höhe	1040 mm
	Radstand	1385 mm (ab 1973: 1435 mm)
	Bodenfreiheit	165 mm
	Tankinhalt	24 l (ab 1971: 17 l)
	Leergewicht, vollgetankt	210 kg (ab 1971: 205 kg)
	Zul. Gesamtgewicht	398 kg
	Kraftstoffverbrauch	4,5 l/100 km (bei konstant 90 km/h)
	Beschleunigung 0 - 100 km/h	6,4 sek
	Höchstgeschwindigkeit	175 km/h
	Stückzahl	38.370
	Preis	4.996,- DM